

PCA人事管理Xシリーズ

汎用データレイアウト



ピー・シー・エー株式会社

(第8版 2016年 7月)

1.0-4.50

目次

◆概要	P. 1	◆ユーザー定義管理項目	P. 50
◆会社マスター	P. 3	◆ユーザー定義マスター	P. 51
◆部門マスター	P. 4	◆社員データ	
◆支給控除項目マスター	P. 5	個人情報	P. 52
◆システム定義マスター		就労	P. 53
従業員区分	P. 8	異動・配属	P. 54
組合員区分	P. 9	家族	P. 55
管理区分	P. 10	学歴	P. 56
採用区分	P. 11	休職	P. 57
国籍	P. 12	給与	P. 58
出身地	P. 13	教育	P. 60
入社経路	P. 14	緊急連絡先	P. 61
住居区分	P. 15	語学情報	P. 62
婚姻区分	P. 16	資格・免許	P. 63
続柄	P. 17	社会保険	P. 64
職業	P. 18	趣味・特技	P. 65
発令区分	P. 19	住所	P. 66
異動事由	P. 20	出向・派遣	P. 67
給与改定事由	P. 21	賞罰	P. 68
休職事由	P. 22	職歴	P. 69
退職事由	P. 23	通勤	P. 70
勤務地	P. 24	プロジェクト	P. 71
役職	P. 25	保証人	P. 72
職能資格	P. 26	雇用履歴	P. 73
職級	P. 27	ユーザー定義	P. 74
職務	P. 28	◆人事考課	
職種	P. 29	考課目的	P. 79
相手先会社	P. 30	考課項目	P. 80
教育・研修	P. 31	考課要素	P. 81
プロジェクト	P. 32	評価基準テーブル	P. 82
プロジェクト役割	P. 33	考課パターン	P. 83
賞罰	P. 34	考課表	P. 84
学歴	P. 35	社員別考課パターン	P. 85
国公立	P. 36	社員別考課データ	P. 86
学校	P. 37	社員考課コメントデータ	P. 87
学部	P. 38	社員評価データ	P. 88
学科	P. 39	給与シミュレーション用データ	P. 89
選考	P. 40	◆システムユーザー	P. 90
一般業種	P. 41		
一般職種	P. 42		
資格免許	P. 43		
趣味	P. 44		
特技	P. 45		
語学	P. 46		
語学レベル	P. 47		
交通手段	P. 48		
教育区分	P. 49		

※ 『PCA人事X システムA』、 『人事じまんX』 では、使用できない項目があります。

■レイアウトの見方

- 桁数は、出力する最大桁数という意味です。
 - 文字列は後ろのスペースを取り除き、数字は有効文字数分だけ出力されます。
 - 全角文字を指定できる項目については、[全角桁数/半角桁数]の形で記載しています。
- 型の「数字(-)」は、マイナスの可能性のある数値項目を意味します。マイナス数値の場合、先頭に「-」がつきます。桁数は、「-」を加えたものですので、マイナスの場合、有効数字は1桁少なくなります。
 - 例) 社員給与データの「基本給」は9桁となっていますので、出力される範囲は、-99,999,999~999,999,999となります。有効数字は9桁までです。
- 日付項目は年月日は西暦の8桁で年月は西暦の6桁で出力されます。
 - 例) 8桁 20110902、6桁 201109
- 変更履歴は「人事9V.2」と比較して、それ以降に変更があった内容を記載しています。
- [必須項目・初期値]行の印の意味は以下のとおりです。
 - ◎：値が必要。かつ受入パターン使用時に項目指定が必要。
 - ：受入パターン使用時に項目指定が必要。
 - △：項目として存在または受入パターンで項目指定した場合に値が設定されていなければならない。
- 備考は、項目の値や説明、受け入れ時の条件について記載しています。説明が長いものは欄外に記載しています。

改定履歴

Rev.	名称	変更項目	変更種類
2.00	会社基本情報マスター	年齢計算	追加
3.00	ユーザー定義管理項目	属性に 8:開始日(基準日管理)、9:終了日、10:経過年月を追加	変更
	ユーザー定義管理項目(社員)	項目1~20に属性8、属性9を追加	変更
4.00	会計基本情報マスター	従業員区分	追加
	支給控除項目マスター	イ月給 ロ日給 ハ時間給 ニ出来高給(基本単価) 二出来高旧(保障給) ホその他 イ手当 ロ手当 ハ手当 ニ手当 イ手当名 ロ手当名 ハ手当名 ニ手当名	追加
	ユーザー定義管理項目	属性に 11:マスター参照(システム定義)、12:開始日を追加	変更
	ユーザー定義管理項目	マスター種類 項目名を「ユーザー定義マスター」から「マスター種類」に変更	変更
	雇用履歴(社員)		追加
4.10	全汎用データレイアウト	ヘッダ名1列目を「項番」に変更	変更
	会社基本情報マスター	取得日(資格・免許) 入社年月(職歴) 退社年月(職歴)	追加
	教育区分	教育区分(システム定義マスター)	追加
	休職(社員)	休職区分を2:育児休業、3:介護休業に変更	変更
	休職(社員)	休職区分に5:産前産後休業を追加	変更
	教育(社員)	教育区分に5:未使用を追加 教育区分コード	変更 追加
	資格・免許(社員)	取得日がYYYYMM形式に対応	変更
	職歴(社員)	入社年月、退社年月がYYYYMM形式に対応	変更
4.20	社会保険(社員)	介護保険対象区分(健康保険)、介護保険の設定(健康保険)の備考欄の制限を変更 「※加入(健康保険)が0:無の場合は空文字で出力」を削除	変更
	就労(社員)	氏名	追加
	異動・配属(社員)	氏名	追加
	家族(社員)	氏名	追加
	学歴(社員)	氏名	追加
	休職(社員)	氏名	追加
	給与(社員)	氏名	追加
	教育(社員)	氏名	追加
	緊急連絡先	氏名	追加
	語学情報	氏名	追加
	資格・免許(社員)	氏名	追加
	社会保険(社員)	氏名	追加
	趣味・特技(社員)	氏名	追加
	住職(社員)	氏名	追加
	出向・派遣(社員)	氏名	追加
	賞罰(社員)	氏名	追加
	職歴(社員)	氏名	追加
	通勤(社員)	氏名	追加
	プロジェクト(社員)	氏名	追加
	保証人(社員)	氏名	追加
	雇用履歴(社員)	氏名	追加
ユーザー定義管理項目(社員)	氏名	追加	
4.50	家族(社員)	性別に0:未設定を追加	変更

◆会社基本情報マスター (version 4)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	会社コード	4	文字列		◎	
2	会社名	20/40	文字列		◎	
3	フリガナ	40	文字列			
4	郵便番号	8	文字列	Xで10桁→8桁		数字、ハイフン(-)
5	住所1	20/40	文字列			
6	住所2	20/40	文字列			
7	住所1フリガナ	40	文字列			
8	住所2フリガナ	40	文字列			
9	TEL	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
10	FAX	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
11	代表者役職名	10/20	文字列	Xで14桁→20桁		
12	代表者 姓	10/20	文字列	Xで25桁→20桁		
13	代表者 名	10/20	文字列	Xで追加		
14	代表者 姓フリガナ	20	文字列	Xで追加		
15	代表者 名フリガナ	20	文字列	Xで追加		
16	使用する暦	1	数字		1(和暦)	0:西暦、1:和暦
17	部門コード桁数	1	数字		3	3~6
18	社員コード桁数	2	数字	Xで10桁→13桁	4	4~13
19	勤続年数計算	1	数字		0(入社日)	0:入社日、1:本採用日
20	年齢計算	1	数字	X(Rev2.00)で追加	0(時刻単位)	0:時刻単位、1:日単位
21	従業員区分	1	数字	X(Rev4.00)で追加	0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
22	所属	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
23	勤務地	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
24	役職	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
25	職級	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
26	号俸	1	数字	Xで追加	0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
27	職能資格	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
28	職務	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
29	職種	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
30	取得日(資格・免許)	1	数字	X(Rev4.10)で追加	0(年月日)	0:年月日、1:年月
31	入社年月(職歴)	1	数字	X(Rev4.10)で追加	0(年月日)	0:年月日、1:年月
32	退社年月(職歴)	1	数字	X(Rev4.10)で追加	0(年月日)	0:年月日、1:年月

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='4' ¥”が出力されます。

◆部門マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	部門コード	62	文字列	Xで6桁×9項目→ 62桁×1項目のハイフン繋ぎ	◎	9階層(3~6桁×9。全階層で最大桁数は一緒。階層の区切りはハイフン(-))
2	部門名	15/30	文字列	Xで20桁→30桁	◎	
3	部門名フリガナ	30	文字列	Xで追加		
4	帳票用部門名	20/40	文字列		◎	
5	基本給与体系	3	文字列	Xで追加	◎	支給控除マスター

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

受入先と汎用データ側で部門コード桁数が異なる場合、汎用データ側のコード桁数が小さい場合は受入可能。

但し(役員)に関して下記の制限がある。

汎用データ側の全桁が「9」の場合は役員とみなし足りない桁数に「9」を追加して受入れる。

但し部門コード桁数範囲の3~6桁の「999, 9999, 99999, 999999」のときのみ足りない桁の追加を行う

◆支給控除項目マスター (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	支給控除コード	3	文字列	Xで追加	◎	
2	給与体系名	10/20	文字列	Xで追加	◎	
3	基本給	12/24	文字列			
4	支給項目1	12/24	文字列			
5	支給項目2	12/24	文字列			
6	支給項目3	12/24	文字列			
7	支給項目4	12/24	文字列			
8	支給項目5	12/24	文字列			
9	支給項目6	12/24	文字列			
10	支給項目7	12/24	文字列			
11	支給項目8	12/24	文字列			
12	支給項目9	12/24	文字列			
13	支給項目10	12/24	文字列			
14	支給項目11	12/24	文字列			
15	支給項目12	12/24	文字列			
16	支給項目13	12/24	文字列			
17	支給項目14	12/24	文字列			
18	支給項目15	12/24	文字列			
19	支給項目16	12/24	文字列			
20	支給項目17	12/24	文字列			
21	支給項目18	12/24	文字列			
22	支給項目19	12/24	文字列			
23	支給項目20	12/24	文字列			
24	支給項目21	12/24	文字列			
25	支給項目22	12/24	文字列			
26	支給項目23	12/24	文字列			
27	支給項目24	12/24	文字列			
28	支給項目25	12/24	文字列			
29	支給項目26	12/24	文字列			
30	支給項目27	12/24	文字列			
31	支給項目28	12/24	文字列			
32	支給項目29	12/24	文字列			
33	支給項目30	12/24	文字列			
34	支給項目31	12/24	文字列			
35	支給項目32	12/24	文字列			
36	支給項目33	12/24	文字列			
37	支給項目34	12/24	文字列			
38	支給項目35	12/24	文字列			
39	支給項目36	12/24	文字列			
40	支給項目37	12/24	文字列			
41	支給項目38	12/24	文字列			
42	支給項目39	12/24	文字列			
43	支給項目40	12/24	文字列			
44	支給項目41	12/24	文字列			
45	支給項目42	12/24	文字列			
46	支給項目43	12/24	文字列			
47	支給項目44	12/24	文字列			
48	支給項目45	12/24	文字列			
49	支給項目46	12/24	文字列			
50	支給項目47	12/24	文字列			
51	支給項目48	12/24	文字列			
52	支給項目49	12/24	文字列			
53	支給項目50	12/24	文字列			
54	控除項目1	12/24	文字列			
55	控除項目2	12/24	文字列			
56	控除項目3	12/24	文字列			

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
57	控除項目4	12/24	文字列			
58	控除項目5	12/24	文字列			
59	控除項目6	12/24	文字列			
60	控除項目7	12/24	文字列			
61	控除項目8	12/24	文字列			
62	控除項目9	12/24	文字列			
63	控除項目10	12/24	文字列			
64	控除項目11	12/24	文字列			
65	控除項目12	12/24	文字列			
66	控除項目13	12/24	文字列			
67	控除項目14	12/24	文字列			
68	控除項目15	12/24	文字列			
69	控除項目16	12/24	文字列			
70	控除項目17	12/24	文字列			
71	控除項目18	12/24	文字列			
72	控除項目19	12/24	文字列			
73	控除項目20	12/24	文字列			
74	控除項目21	12/24	文字列			
75	控除項目22	12/24	文字列			
76	控除項目23	12/24	文字列			
77	控除項目24	12/24	文字列			
78	控除項目25	12/24	文字列			
79	控除項目26	12/24	文字列			
80	控除項目27	12/24	文字列			
81	控除項目28	12/24	文字列			
82	控除項目29	12/24	文字列			
83	控除項目30	12/24	文字列			
84	控除単価1	12/24	文字列			
85	控除単価2	12/24	文字列			
86	残業単価1	12/24	文字列			
87	残業単価2	12/24	文字列			
88	残業単価3	12/24	文字列			
89	残業単価4	12/24	文字列			
90	残業単価5	12/24	文字列			
91	残業単価6	12/24	文字列			
92	残業単価7	12/24	文字列			
93	残業単価8	12/24	文字列			
94	残業単価9	12/24	文字列			
95	残業単価10	12/24	文字列			
96	残業単価11	12/24	文字列			
97	残業単価12	12/24	文字列			
98	残業単価13	12/24	文字列			
99	残業単価14	12/24	文字列			
100	残業単価15	12/24	文字列			
101	残業単価16	12/24	文字列			
102	残業単価17	12/24	文字列			
103	残業単価18	12/24	文字列			
104	イ月給	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
105	ロ日給	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
106	ハ時間給	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
107	ニ出来高給(基本単価)	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
108	ニ出来高給(保障給)	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
109	ホその他	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
110	イ手当	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0: 基本給~50: 支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
111	口手当	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0:基本給~50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
112	ハ手当	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0:基本給~50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
113	二手当	142	文字列	X (Rev4. 00) で追加		0:基本給~50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
114	イ手当名	6/12	文字列	X (Rev4. 00) で追加		
115	口手当名	6/12	文字列	X (Rev4. 00) で追加		
116	ハ手当名	6/12	文字列	X (Rev4. 00) で追加		
117	二手当名	6/12	文字列	X (Rev4. 00) で追加		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“*text version='2' ¥”が出力されます。

◆従業員区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	5/10	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆組合員区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆管理区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆採用区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆国籍 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆出身地 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	5	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆入社経路 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆住居区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			
4	略称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

◆婚姻区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆続柄 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆職業 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆発令区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	6/12	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆異動事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆給与改定事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆休職事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆退職事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆勤務地 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	略称	10/20	文字列			
5	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆役職 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“*text version='1' *”が出力されます。

◆ 職能資格 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“*text version='1' *”が出力されます。

◆職級 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“*text version='1' *”が出力されます。

◆職務 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“*text version='1' *”が出力されます。

◆職種 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“*text version='1' *”が出力されます。

◆相手先会社 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
5	住所 1	20/40	文字列			
6	住所 1フリガナ	40	文字列			
7	住所 2	20/40	文字列			
8	住所 2フリガナ	40	文字列			
9	TEL	26	文字列	Xで20桁→26桁 Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、 カッコ()
10	FAX	26	文字列	Xで20桁→26桁 Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、 カッコ()

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

◆教育・研修 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆プロジェクト (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	8	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

◆プロジェクト役割 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆賞罰 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆学歴 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	6/12	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆国公立区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	5/10	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆学校 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	5	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			
4	略称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

◆学部 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆学科 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆専攻 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆一般業種 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆一般職種 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆資格免許 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	設定団体	20/40	文字列			
5	資格手当	9	数字		0	-99999999~99999999

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

◆趣味 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	7/14	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆特技 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	7/14	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆語学 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆語学レベル (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆交通手段 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆教育区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	5/10	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆ユーザー定義管理項目 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	入出力項目名	5/10	文字列		◎	
2	属性	1	数字	Xで数字(1~8 → 0~7)を変更 X (Rev3.00)で8:開始日(基準日管理)、9:終了日、10:経過年月を追加 X (Rev4.00)で11:マスター参照(システム定義)、12:開始日を追加	○	0:マスター参照(ユーザー定義)、1:日付(基準日管理)、2:日付(年月日)、3:日付(年月)、4:全角文字列、5:半角文字列、6:金額、7:数字、8:開始日(基準日管理)、9:終了日、10:経過年月、11:マスター参照(システム定義)、12:開始日
3	文字数	3	数字		○	属性によって制限が異なる。 4:全角文字列 1~64、5:半角文字列 1~128、6:金額 1~10、7:数字 1~10、その他の属性の場合は0
4	小数桁	1	数字	Xで属性7を追加	○	属性によって制限が異なる。 6:金額 0~2、7:数字 0~2、その他の属性の場合は0
5	マスター種類	10/20	文字列	Xで14桁→20桁 X (Rev4.00)で項目名を変更	○	マスター種類名を指定する。

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「*text version='2' *」が出力されます。
項目名5をVer2から「ユーザー定義マスター」→「マスター種類」に変更していますが、
「項目名から自動判定する」での受入時はどちらの項目名でも受入可能とします。

◆ユーザー定義マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

◆個人情報 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名(姓)	10/20	文字列	Xで40桁→20桁	◎	
3	氏名(名)	10/20	文字列	Xで追加		
4	フリガナ(姓)	20	文字列	Xで50桁→20桁		
5	フリガナ(名)	20	文字列	Xで追加		
6	性別	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(男)	1:男、2:女
7	生年月日	8	数字			YYYYMMDD形式
8	血液型	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:A、2:A(Rh-)、3:B、4:B(Rh-)、5:O、6:O(Rh-)、7:AB、8:AB(Rh-)
9	婚姻区分コード	1	文字列			マスターコード
10	婚姻日	8	数字			YYYYMMDD形式
11	旧姓	10/20	文字列			
12	旧姓フリガナ	20	文字列	Xで40桁→20桁		
13	社内氏名(姓)	10/20	文字列	Xで追加		
14	社内氏名(名)	10/20	文字列	Xで追加		
15	社内氏名フリガナ(姓)	20	文字列	Xで追加		
16	社内氏名フリガナ(名)	20	文字列	Xで追加		
17	世帯主	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:世帯主
18	国籍区分コード	3	文字列			マスターコード
19	出身地1コード	5	文字列			マスターコード
20	出身地2コード	5	文字列			マスターコード
21	出身地3コード	5	文字列			マスターコード

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

◆就労 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	入社日	8	数字			YYYYMMDD形式
4	本採用日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	退職日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	退職事由コード	2	文字列			マスターコード
7	採用区分コード	1	文字列			マスターコード
8	管理区分コード	1	文字列			マスターコード
9	組合区分コード	1	文字列			マスターコード
10	転勤可否	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:可能、2:不可能
11	入社経路コード	2	文字列			マスターコード
12	内線	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ()
13	外線	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ()
14	携帯	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ()
15	メールアドレス1	128	文字列	Xで60桁→128桁		ｶ以外
16	メールアドレス2	128	文字列	Xで60桁→128桁		ｶ以外
17	メールアドレス3	128	文字列	Xで60桁→128桁		ｶ以外

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='2' ¥”が出力されます。

◆異動・配属 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	発令区分コード	1	文字列			マスターコード
4	発令日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	異動事由コード	2	文字列			マスターコード
6	従業員区分コード	2	文字列	Xで追加		マスターコード
7	異動辞令	1	数字		1(未発令)	1:未発令、2:発令済
8	所属部門コード	62	文字列	Xで6桁×9項目→62桁×1項目のハイフン繋ぎ		マスターコード 階層(3~6桁×9。全階層で最大桁数は一緒。階層の区切りはハイフン(-)) 半角英数か・スペース(文字間のみ入力可能)
9	所属長区	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所属長
10	主兼務	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(主務)	1:主務、2:兼務
11	兼務終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
12	勤務地コード	3	文字列			マスターコード
13	役職コード	3	文字列			マスターコード
14	役員区	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:役員
15	職級コード	2	文字列			マスターコード
16	号俸	3	数字	Xで追加		0~200
17	職能資格コード	2	文字列			マスターコード
18	職務コード	2	文字列			マスターコード
19	職種コード	2	文字列			マスターコード
20	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

◆家族 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20)で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	配偶者	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(×)	1:×、2:○
4	氏名(姓)	10/20	文字列			
5	氏名(名)	10/20	文字列	Xで追加		
6	フリガナ(姓)	20	文字列			
7	フリガナ(名)	20	文字列	Xで追加		
8	性別	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更 X (Rev4. 50)で0:未設定を追加 初期値を(1(男) → 0:未設定)に変更	0(未設定)	0:未設定、1:男、2:女
9	生年月日	8	数字			YYYYMMDD形式
10	続柄コード	2	文字列			マスターコード
11	同居	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:同居
12	職業コード	4	文字列			マスターコード
13	家族手当	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:対象、2:非対象
14	手当金額	7	数字 (-)			-999999~999999
15	配偶者区分	1	数字		0(対象外)	0:対象外、1:一般配偶者、2:老人配偶者
16	扶養区分	1	数字	Xで5:16歳未満、6:他の所得者が控除、7:従たる給与から控除を追加	0(対象外)	0:対象外、1:一般扶養親族、2:特定扶養親族、3:老人扶養親族(同居)、4:老人扶養親族(その他)、5:16歳未満、6:他の所得者が控除、7:従たる給与から控除
17	障害者区分	1	数字	Xで3:同居特別障害者を追加	0(対象外)	0:対象外、1:一般障害者、2:特定障害者、3:同居特別障害者
18	死亡年月日	8	文字列			YYYYMMDD形式
19	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='2' ¥」が出力されます。

◆学歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	入卒年月	6	数字	Xで8桁→6桁		YYYYMM形式
4	入卒区分	1	数字	Xで数字(0~4 → 1~5)を変更	1(入学)	1:入学、2:卒業、3:中退、4:転入、5:転出
5	学歴区分コード	1	文字列			マスターコード
6	最終学歴	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:最終
7	国公立区分コード	1	文字列			マスターコード
8	学校	15/30	文字列	Xでコード→名称 Xで5桁→30桁		直接入力の入出力項目なので文字列
9	学部	15/30	文字列	Xでコード→名称 Xで3桁→30桁		直接入力の入出力項目なので文字列
10	学科	15/30	文字列	Xでコード→名称 Xで3桁→30桁		直接入力の入出力項目なので文字列
11	専攻	15/30	文字列	Xでコード→名称 Xで3桁→30桁		直接入力の入出力項目なので文字列
12	備考	64/128	文字列	Xで追加		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

◆休職 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追加	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	休職区分	1	数字	Xで数字(0~3 → 1~4)を変更 X (Rev4. 10) で2:育児休業、3:介護休業に変更 X (Rev4. 10) で5:産前産後休業を追加	1(休職)	1:休職、2:育児休業、3:介護休業、4:その他、5:産前産後休業
4	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	復職予定日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	復職日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	対象者	10/20	文字列			
8	続柄コード	2	文字列			マスターコード
9	支給区分	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(支給しない)	1:支給しない、2:支給する
10	休職事由コード	2	文字列			マスターコード
11	勤続加算	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(加算しない)	1:加算しない、2:加算する
12	休職辞令	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(未発令)	1:未発令、2:発令済
13	復職辞令	1	数字	Xで追加	1(未発令)	1:未発令、2:発令済
14	備考	64/128	数字			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

◆給与 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
4	給与改定事由コード	2	文字列			マスターコード
5	給与体系コード	3	文字列	Xで追加		マスターコード
6	基本給	9	数字			-99999999~99999999
7	支給金額 1	9	数字			-99999999~99999999
8	支給金額 2	9	数字			-99999999~99999999
9	支給金額 3	9	数字			-99999999~99999999
10	支給金額 4	9	数字			-99999999~99999999
11	支給金額 5	9	数字			-99999999~99999999
12	支給金額 6	9	数字			-99999999~99999999
13	支給金額 7	9	数字			-99999999~99999999
14	支給金額 8	9	数字			-99999999~99999999
15	支給金額 9	9	数字			-99999999~99999999
16	支給金額 1 0	9	数字			-99999999~99999999
17	支給金額 1 1	9	数字			-99999999~99999999
18	支給金額 1 2	9	数字			-99999999~99999999
19	支給金額 1 3	9	数字			-99999999~99999999
20	支給金額 1 4	9	数字			-99999999~99999999
21	支給金額 1 5	9	数字			-99999999~99999999
22	支給金額 1 6	9	数字			-99999999~99999999
23	支給金額 1 7	9	数字			-99999999~99999999
24	支給金額 1 8	9	数字			-99999999~99999999
25	支給金額 1 9	9	数字			-99999999~99999999
26	支給金額 2 0	9	数字			-99999999~99999999
27	支給金額 2 1	9	数字			-99999999~99999999
28	支給金額 2 2	9	数字			-99999999~99999999
29	支給金額 2 3	9	数字			-99999999~99999999
30	支給金額 2 4	9	数字			-99999999~99999999
31	支給金額 2 5	9	数字			-99999999~99999999
32	支給金額 2 6	9	数字			-99999999~99999999
33	支給金額 2 7	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
34	支給金額 2 8	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
35	支給金額 2 9	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
36	支給金額 3 0	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
37	支給金額 3 1	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
38	支給金額 3 2	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
39	支給金額 3 3	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
40	支給金額 3 4	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
41	支給金額 3 5	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
42	支給金額 3 6	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
43	支給金額 3 7	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
44	支給金額 3 8	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
45	支給金額 3 9	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
46	支給金額 4 0	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
47	支給金額 4 1	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
48	支給金額 4 2	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
49	支給金額 4 3	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
50	支給金額 4 4	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
51	支給金額 4 5	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
52	支給金額 4 6	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
53	支給金額 4 7	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
54	支給金額 4 8	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
55	支給金額 4 9	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
56	支給金額 5 0	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
57	控除金額 1	9	数字			-99999999~99999999
58	控除金額 2	9	数字			-99999999~99999999
59	控除金額 3	9	数字			-99999999~99999999
60	控除金額 4	9	数字			-99999999~99999999
61	控除金額 5	9	数字			-99999999~99999999

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
62	控除金額 6	9	数字			-99999999~99999999
63	控除金額 7	9	数字			-99999999~99999999
64	控除金額 8	9	数字			-99999999~99999999
65	控除金額 9	9	数字			-99999999~99999999
66	控除金額 1 0	9	数字			-99999999~99999999
67	控除金額 1 1	9	数字			-99999999~99999999
68	控除金額 1 2	9	数字			-99999999~99999999
69	控除金額 1 3	9	数字			-99999999~99999999
70	控除金額 1 4	9	数字			-99999999~99999999
71	控除金額 1 5	9	数字			-99999999~99999999
72	控除金額 1 6	9	数字			-99999999~99999999
73	控除金額 1 7	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
74	控除金額 1 8	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
75	控除金額 1 9	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
76	控除金額 2 0	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
77	控除金額 2 1	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
78	控除金額 2 2	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
79	控除金額 2 3	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
80	控除金額 2 4	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
81	控除金額 2 5	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
82	控除金額 2 6	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
83	控除金額 2 7	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
84	控除金額 2 8	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
85	控除金額 2 9	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
86	控除金額 3 0	9	数字	Xで追加		-99999999~99999999
87	控除単価 1	8	数字			-9999.99~99999.99
88	控除単価 2	8	数字			-9999.99~99999.99
89	残業単価 1	10	数字 (一)			-999999.99~9999999.99
90	残業単価 2	10	数字			-999999.99~9999999.99
91	残業単価 3	10	数字			-999999.99~9999999.99
92	残業単価 4	10	数字			-999999.99~9999999.99
93	残業単価 5	10	数字			-999999.99~9999999.99
94	残業単価 6	10	数字			-999999.99~9999999.99
95	残業単価 7	10	数字			-999999.99~9999999.99
96	残業単価 8	10	数字			-999999.99~9999999.99
97	残業単価 9	10	数字			-999999.99~9999999.99
98	残業単価 1 0	10	数字			-999999.99~9999999.99
99	残業単価 1 1	10	数字			-999999.99~9999999.99
100	残業単価 1 2	10	数字			-999999.99~9999999.99
101	残業単価 1 3	10	数字			-999999.99~9999999.99
102	残業単価 1 4	10	数字			-999999.99~9999999.99
103	残業単価 1 5	10	数字			-999999.99~9999999.99
104	残業単価 1 6	10	数字			-999999.99~9999999.99
105	残業単価 1 7	10	数字			-999999.99~9999999.99
106	残業単価 1 8	10	数字			-999999.99~9999999.99

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version=2' ¥”が出力されます。

◆教育 (version 3)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追加	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	教育区分	1	数字	Xで数字(0~3 → 1~4)を変更 X (Rev4. 10) で5:未使用を追加	1(教育)	1:教育、2:講習、3:研修、4:その他、5:未使用 ※教育区分コードが追加されたため使用されない項目になりました。
4	教育区分コード	3	文字列	X (Rev4. 10) で追加	010(教育)	マスターコード
5	教育名称	20/40	文字列	Xでコード→名称 Xで3桁→40桁		直接入力の入出力項目なので文字列
6	受講状態	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:受講中、2:修了、3:中断
7	社外区分	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(社外)	1:社外、2:社内
8	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
9	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
10	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='3' ¥”が出力されます。

◆緊急連絡先 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	世帯主	10/20	文字列			
4	続柄コード	2	文字列			マスターコード
5	郵便番号	8	文字列			数字・ハイフン(-)
6	住所1	20/40	文字列			
7	住所1フリガナ	40	文字列			
8	住所2	20/40	文字列			
9	住所2フリガナ	40	文字列			
10	TEL 1	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
11	TEL 2	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
12	FAX	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='2' ¥”が出力されます。

◆語学情報 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	外国語	10/20	文字列	Xでコード→名称 Xで2桁→20桁		直接入力の入出力項目なので文字列
4	語学レベル	20/40	文字列	Xでコード→名称		直接入力の入出力項目なので文
5	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version=2' ¥」が出力されます。

◆資格・免許 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	資格区分コード	4	文字列			マスターコード
4	認定番号	10/20	文字列			
5	取得日	8	数字	X (Rev4. 10) で YYYYMM形式に対応		YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式 会社基本情報の日付設定に従う
6	資格手当	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:有、2:無
7	有効期限	8	数字			YYYYMMDD形式
8	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「*text version=2' ¥」が出力されます。

◆社会保険 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20)で追加	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	加入(健康保険)	1	数字	Xで数字(0:加入、1:未加入 → 0:無、1:有)を変更	△	0:無、1:有
4	健康保険証番号(健康保険)	8	文字列	Xで数字→半角英数		半角英数
5	健康保険等級(健康保険)	2	数字			
6	介護保険対象区分(健康保険)	1	数字	Xで追加 X (Rev4. 10)で備考の制限を変更	2(非対象)	1:対象、2:非対象 ※介護保険の設定(健康保険)が1:自動の場合は空文字で出力
7	介護保険の設定(健康保険)	1	数字	Xで追加 X (Rev4. 10)で備考の制限を変更	1(自動)	1:自動、2:手動
8	資格取得日(健康保	8	数字			YYYYMMDD形式
9	資格喪失日(健康保	8	数字			YYYYMMDD形式
10	備考(健康保険)	64/128	文字列			
11	加入(厚生年金保険)	1	数字	Xで数字(0:加入、1:未加入 → 0:無、1:有)を変更	△	0:無、1:有
12	整理番号(厚生年金保険)	8	文字列			半角数字
13	厚生年金等級(厚生年金保険)	2	数字			
14	基礎年金番号(厚生年金保険)	11	文字列			数字、ハイフン(-)
15	資格取得日(厚生年金保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
16	資格喪失日(厚生年金保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
17	備考(厚生年金保険)	64/128	文字列			
18	加入(厚生年金基金)	1	数字	Xで数字(0:加入、1:未加入 → 0:無、1:有)を変更	△	0:無、1:有
19	加入員番号(厚生年金基金)	11	文字列			半角英数
20	資格取得日(厚生年金基金)	8	数字			YYYYMMDD形式
21	備考(厚生年金基金)	64/128	文字列			
22	被保険者番号(雇用保険)	13	文字列			数字、ハイフン(-)
23	資格取得日(雇用保	8	数字			YYYYMMDD形式
24	資格喪失日(雇用保	8	数字			YYYYMMDD形式
25	備考(雇用保険)	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

◆趣味・特技 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	区分	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(趣味)	1:趣味、2:特技
4	内容	7/14	文字列	Xでコード→名称		直接入力の入出力項目なので文
5	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version=2' ¥」が出力されます。

◆住所 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	転居年月日	8	数字			YYYYMMDD形式
4	住居区分コード	2	文字列			マスターコード
5	世帯主	10/20	文字列			
6	続柄コード	2	文字列			マスターコード
7	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
8	住所 1	20/40	文字列			
9	住所 2	20/40	文字列			
10	住所 1フリガナ	40	文字列			
11	住所 2フリガナ	40	文字列			
12	TEL 1	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-)→数字、ハイフン(-)、カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
13	TEL 2	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-)→数字、ハイフン(-)、カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
14	FAX	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-)→数字、ハイフン(-)、カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
15	メールアドレス 1	128	文字列	Xで60桁→128桁		
16	メールアドレス 2	128	文字列	Xで60桁→128桁		
17	メールアドレス 3	128	文字列	Xで60桁→128桁		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「*text version='2' *」が出力されます。

◆出向・派遣 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	出向派遣区分	1	数字	Xで数字(0~2 →	1(出向)	1:出向、2:派遣、3:その他
4	元先区分	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:元、2:先
5	勤続加算	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(加算しない)	1:加算しない、2:加算する
6	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	終了予定日	8	数字			YYYYMMDD形式
8	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
9	管理番号	20	文字列			半角数字
10	相手先会社コード	4	文字列			マスターコード
11	所属部門	20/40	文字列			
12	役職	10/20	文字列			
13	職種	10/20	文字列			
14	職務	10/20	文字列			
15	担当者	10/20	文字列			
16	出向派遣辞令	1	数字	Xで数字(0~1 → 1~2)を変更	1(未発令)	1:未発令、2:発令済
17	備考	128/256	文字列	Xで255桁→256桁		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「*text version='2' *」が出力されます。

◆賞罰 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	日付	8	数字			YYYYMMDD形式
4	賞罰内容	10/20	文字列	Xでコード→名称 Xで2桁→20桁		直接入力の入出力項目なので文字列
5	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='2' ¥”が出力されます。

◆職歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	社員コード
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20)で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	入社年月	8	数字	X (Rev4. 10)で YYYYMM形式に対応		YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式 会社基本情報の日付設定に従う
4	退社年月	8	数字	X (Rev4. 10)で YYYYMM形式に対応		YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式 会社基本情報の日付設定に従う
5	退職理由コード	2	文字列			マスターコード
6	業種コード	4	文字列			マスターコード
7	会社名	20/40	文字列			
8	職種コード	3	文字列			マスターコード
9	役職	5/10	文字列			
10	郵便番号	8	文字列			数字・ハイフン(-)
11	会社住所1	20/40	文字列			
12	会社住所2	20/40	文字列			
13	TEL	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
14	FAX	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、カッコ()
15	最終給与月	2	数字		0(未設定)	0:未設定、1:1月、2:2月、3:3月、 4:4月、5:5月、6:6月、7:7月、 8:8月、9:9月、10:10月、11:11月、 12:12月
16	給与総額	8	数字			-9999999~99999999
17	徴収税額	8	数字			-9999999~99999999
18	社会保険料	8	数字			-9999999~99999999
19	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='2' ¥」が出力されます。

◆通勤 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	交通手段コード(通勤1)	2	文字列			マスターコード
4	開始区間(通勤1)	10/20	文字列			
5	終了区間(通勤1)	10/20	文字列			
6	経由地1(通勤1)	10/20	文字列			
7	経由地2(通勤1)	10/20	文字列			
8	経由地3(通勤1)	10/20	文字列			
9	経由地4(通勤1)	10/20	文字列			
10	交通手段コード(通勤2)	2	文字列			マスターコード
11	開始区間(通勤2)	10/20	文字列			
12	終了区間(通勤2)	10/20	文字列			
13	経由地1(通勤2)	10/20	文字列			
14	経由地2(通勤2)	10/20	文字列			
15	経由地3(通勤2)	10/20	文字列			
16	経由地4(通勤2)	10/20	文字列			
17	交通手段コード(通勤3)	2	文字列			マスターコード
18	開始区間(通勤3)	10/20	文字列			
19	終了区間(通勤3)	10/20	文字列			
20	経由地1(通勤3)	10/20	文字列			
21	経由地2(通勤3)	10/20	文字列			
22	経由地3(通勤3)	10/20	文字列			
23	経由地4(通勤3)	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

◆プロジェクト (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	プロジェクト名コー	8	文字列			マスターコード
4	プロジェクト役割	10/20	文字列	Xでコード→名称 Xで2桁→20桁		直接入力の入出力項目なので文字列
5	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='2' ¥”が出力されます。

◆保証人 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	身元保証日付	8	数字			YYYYMMDD形式
4	氏名(姓)	10/20	文字列			
5	氏名(名)	10/20	文字列	Xで追加		
6	フリガナ(姓)	20	文字列			
7	フリガナ(名)	20	文字列	Xで追加		
8	続柄コード	2	文字列			マスターコード
9	TEL	26	文字列	Xで数字、ハイフン(-) →数字、ハイフン(-)、 カッコ()		数字、ハイフン(-)、 カッコ()
10	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
11	住所1	20/40	文字列			
12	住所1フリガナ	40	文字列			
13	住所2	20/40	文字列			
14	住所2フリガナ	40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version=2' %」が出力されます。

◆雇用履歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	社員コード
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	前回従業員区分コー	2	文字列			マスターコード
4	前回入社日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	前回退職日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	前回退職事由コード	2	文字列			マスターコード
7	備考	64/128	文字列			

Rev4. 00で追加

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

◆ユーザ定義管理項目 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	氏名	41	文字列	X (Rev4. 20) で追加	※受入不可	姓+半角スペース+名
3	項目1	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0: マスターコード
		8	数字	〃		属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形
		6	数字	〃		属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4: 全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5: 半角文字列
		13	数字	〃		属性-6: 金額
		13	数字	〃		属性-7: 数値
		8	数字	X (Rev3. 00) で属性8を追加		属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3. 00) で属性9		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD		
4	項目2	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0: マスターコード
		8	数字	〃		属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形
		6	数字	〃		属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4: 全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5: 半角文字列
		13	数字	〃		属性-6: 金額
		13	数字	〃		属性-7: 数値
		8	数字	X (Rev3. 00) で属性8を追加		属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3. 00) で属性9		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD		
5	項目3	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0: マスターコード
		8	数字	〃		属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形
		6	数字	〃		属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4: 全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5: 半角文字列
		13	数字	〃		属性-6: 金額
		13	数字	〃		属性-7: 数値
		8	数字	X (Rev3. 00) で属性8を追加		属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3. 00) で属性9		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD		
6	項目4	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0: マスターコード
		8	数字	〃		属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形
		6	数字	〃		属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4: 全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5: 半角文字列
		13	数字	〃		属性-6: 金額
		13	数字	〃		属性-7: 数値
		8	数字	X (Rev3. 00) で属性8を追加		属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3. 00) で属性9		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD		
7	項目5	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0: マスターコード
		8	数字	〃		属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形
		6	数字	〃		属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4: 全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5: 半角文字列

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
		13	数字 (一)	〃		属性-6:金額
		13	数字	〃		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
8	項目6	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	〃		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	〃		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4:全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5:半角文字列
		13	数字 (一)	〃		属性-6:金額
		13	数字	〃		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
9	項目7	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	〃		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	〃		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4:全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5:半角文字列
		13	数字 (一)	〃		属性-6:金額
		13	数字	〃		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
10	項目8	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	〃		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	〃		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4:全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5:半角文字列
		13	数字 (一)	〃		属性-6:金額
		13	数字	〃		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
11	項目9	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	〃		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	〃		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4:全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5:半角文字列
		13	数字 (一)	〃		属性-6:金額
		13	数字	〃		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
		3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	〃		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	〃		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	〃		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4:全角文字列

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
12	項目10	128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
13	項目11	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
14	項目12	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
15	項目13	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
16	項目14	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
		3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
17	項目15	64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
18	項目16	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
19	項目17	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
20	項目18	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
21	項目19	3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字	//		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	//		属性-4:全角文字列
		128	文字列	//		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	//		属性-6:金額
		13	数字	//		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列	Xで属性項目を削除		属性-0:マスターコード
		8	数字	//		属性-1:日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字	//		属性-2:日付(年月日)、YYYYMMDD形式

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
22	項目20	6	数字	〃		属性-3:日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列	〃		属性-4:全角文字列
		128	文字列	〃		属性-5:半角文字列
		13	数字 (-)	〃		属性-6:金額
		13	数字	〃		属性-7:数値
		8	数字	X (Rev3.00)で属性8 を追加		属性-8:開始日(基準日管理)、 YYYYMMDD形式
		8	数字	X (Rev3.00)で属性9 を追加		属性-9:終了日(年月日)、YYYYMMDD 形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

Xでは汎用データに属性列はありません。

転送チェック時に各項目の値が受入先のユーザー定義管理項目の各入出力項目の属性の制限に合っているかで判断します。
表の項目1~20は項目ごとに属性が10パターン存在することを表しています。

◆考課目的 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課目的コード	3	文字列		◎	
2	考課目的名	12/24	文字列			
3	備考	256/512	文字列	Xで256桁→512桁		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課項目 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課項目コード	3	文字列		◎	
2	考課項目名	12/24	文字列			
3	備考	256/512	文字列	Xで256桁→512桁		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課要素 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課要素コード	3	文字列		◎	
2	考課要素名	12/24	文字列			
3	備考	256/512	文字列	Xで256桁→512桁		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆評価基準テーブル (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課目的コード	3	文字列		◎	
2	考課パターンコード	3	文字列	Xで追加	◎	
3	考課年月	6	数字	Xで追加	◎	YYYYMM形式
4	考課項目コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は最終評価を表します
5	考課要素コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は最終評価を表します
6	ウェイト	4	数字	Xで考課項目にウェイトを追加	100	0 ~ 9999 ※最終評価の場合は空白
7	評価方法	1	数字		○	0:絶対評価、1:相対評価
8	配分単位	1	数字		○	0:人数、1:パーセント ※絶対評価の場合は0
9	範囲指定(絶対評価)	1	数字		○	0:より大きい~以下、1:以上~未満 ※相対評価の場合は0
10	範囲指定(相対評価)	1	数字		○	0:以内、1:未満 ※絶対評価の場合は0
11	行位置	4	数字	Xで1~1000 → 0~1000	○	0 ~ 1000 ※0は最終評価、考課項目、考課要素の評価基準(ウェイト、評価方法、配分単位)を表す行になります
12	評価	2/4	文字列			
13	開始値(絶対評価-より大きい/以上)	7	数字(-)		○	-999.99 ~ 9999.99 ※相対評価の場合は0.00
14	終了値(絶対評価-以下/未満)	7	数字(-)		○	-999.99 ~ 9999.99 ※相対評価の場合は0.00
15	順位(相対評価)	1	数字	Xで数字(1~3 → 0~2)を変更	○	0:上位、1:下位、2:範囲外 ※絶対評価の場合は0
16	範囲値(相対評価-以内/未満)	7	数字(-)		○	人数の場合: -999.99 ~ 9999.99 パーセントの場合: 0.00 ~ 100.00

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課パターン (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課パターンコード	3	文字列		◎	
2	考課パターン名	20/40	文字列			
3	備考	32/64	文字列			

Xで追加

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課表 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課表名	30/60	文字列		◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	
3	考課パターンコード	3	文字列		◎	
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	考課対象期間(開始)	8	数字			YYYYMMDD形式
6	考課対象期間(終了)	8	数字			YYYYMMDD形式
7	考課項目コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は考課表を表します
8	考課要素コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は考課表を表します

Xで追加

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別考課パターン (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課パターンコード	3	文字列		◎	

Xで追加

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別考課データ (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	
3	考課パターンコード	3	文字列	Xで追加	◎	
4	考課年月	6	数字	XでYYYYMMDD形式 →YYYYMM形式	◎	YYYYMM形式
5	考課項目コード	3	文字列		◎	
6	考課要素コード	3	文字列		○	※総合評価行の場合は空白
7	最終評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
8	最終評価(評価)	2/4	文字列			
9	自己評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
10	自己評価(評価)	2/4	文字列			
11	一次評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
12	一次評価(評価)	2/4	文字列			
13	二次評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
14	二次評価(評価)	2/4	文字列			
15	三次評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
16	三次評価(評価)	2/4	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別考課コメントデータ (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	
3	考課パターンコード	3	文字列	Xで追加	◎	
4	考課年月	6	数字	XでYYYYMMDD形式 →YYYYMM形式	◎	YYYYMM形式
5	活動実績	128/256	文字列			
6	本人コメント	128/256	文字列			
7	一次評価者コード	13	文字列	Xで10桁→13桁		社員コード
8	一次コメント	128/256	文字列			
9	二次評価者コード	13	文字列	Xで10桁→13桁		社員コード
10	二次コメント	128/256	文字列			
11	三次評価者コード	13	文字列	Xで10桁→13桁		社員コード
12	三次コメント	128/256	文字列			
13	最終評価者コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	○	社員コード
14	最終コメント	128/256	文字列		○	
15	添付ファイル1	128/256	文字列			
16	添付ファイル2	128/256	文字列	Xで追加		
17	添付ファイル3	128/256	文字列	Xで追加		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別最終評価データ (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	Xで10桁→13桁	◎	
2	考課目的	3	文字列		◎	マスターコード
3	考課パターン	3	文字列	Xで追加	◎	マスターコード
4	考課年月	6	数字	XでYYYYMMDD形式 →YYYYMM形式	◎	YYYYMM形式
5	最終評価点	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
6	最終評価値	2/4	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆給与シミュレーション用データ

1行目

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	会社コード	4	文字列		◎	
2	会社名	20/40	文字列		◎	
3	バージョン	3	数字		◎	
4	汎用データ作成日	8	数字		◎	YYYYMMDD形式

2行目

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	考課目的マスター
3	考課目的名	12/24	文字列		◎	
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	点数	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99 ※人事Xは点数未設定の入力が可能だが汎用データには0.00として出力する
6	評価	2/4	文字列			

Xで追加

※給与シミュレーションデータは『PCA給与X』昇給・賞与シミュレーションのみで使用できます。

※2行目以降は繰り返して出力されます。

◆システムユーザー

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	ユーザーID	45/90	文字列			※1
2	ユーザー名	25/50	文字列			※1
3	ユーザー略称	3/6	文字列			※1
4	ユーザーレベル	1	数字		0	0:一般ユーザー、1:システム管理者
5	利用区分	1	数字		0	0:有効、1:無効

※1 データ読込時は必須ではありませんが、一括登録時の必須項目になります。